



RAZOR

SÉRIE

DIMENSIONS	MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE VOLTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
4 po	RZR-410	600 LM	9W/120V	3000K, 4000K	80+	50 000 HEURES

RZR-410 CÔNE LUMINEUX

HAUTEUR DE MONTAGE (PIEDS/MÈTRES)	PIEDS-BOUGIES AU NADIR	DIAMÈTRE (PIEDS/MÈTRES)
4.00' / 1.22m	16.21	10.83' / 3.30m
6.00' / 1.83m	7.20	16.25' / 4.95m
8.00' / 2.44m	4.05	21.66' / 6.60m
10.0' / 3.05m	2.59	27.08' / 8.25m
12.0' / 3.66m	1.80	32.49' / 9.90m
14.0' / 4.27m	1.32	37.91' / 11.55m
16.0' / 4.88m	1.01	43.32' / 13.20m


RZR-410 COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

RZR-410 LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

ANGLE VERTICAL (DEGRÉS)	ANGLE HORIZONTAL (DEGRÉS)		
	0	45	90
0	51586	51586	51586
45	46971	46964	46929
55	42697	42706	42610
65	35470	35388	33328
75	22714	22848	22791
85	3652	3823	3995

RZR-410 FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-40	326.4	48.39
0-60	564.6	83.72
0-90	674.0	99.93
90-180	0.4	0.07

RZR-410 COEFFICIENTS D'UTILISATION

RÉFLECTANCE DE LA CAVITÉ DE PLAFOND	80				70				50			30			10			0	
	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
RÉFLECTANCE DES MURS																			
RAPPORT DE CAVITÉ DE PIÈCE (RCP)	RÉFLECTANCE RÉELLE DE LA CAVITÉ AU SOL 20 % ** LES VALEURS SONT EXPRIMÉES EN LUMENS DÉLIVRÉS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL **																		
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100	
1	110	105	101	98	107	103	100	96	99	96	93	95	93	90	91	90	88	86	
2	100	93	86	81	98	91	85	80	87	82	78	84	80	76	81	78	75	72	
3	92	82	74	68	89	80	73	67	77	71	66	74	69	65	72	67	64	62	
4	84	73	64	58	82	71	63	57	69	62	57	67	61	56	64	59	55	53	
5	77	65	56	50	75	64	56	50	62	55	49	60	54	49	58	52	48	46	
6	72	59	50	44	70	58	49	44	56	49	43	54	48	43	53	47	42	40	
7	66	53	45	39	65	52	44	39	51	44	38	49	43	38	48	42	38	36	
8	62	49	40	35	60	48	40	34	47	39	34	45	39	34	44	38	34	32	
9	58	45	37	31	56	44	36	31	43	36	31	42	35	31	41	35	31	29	
10	54	41	33	28	53	41	33	28	40	33	28	39	32	28	38	32	28	26	