

SÉRIE ORBIT-R

DEL HAUTE PERFORMANCE LUMINAIRE ENCASTRÉ EN RETRAIT


DEL DE HAUTE PERFORMANCE

La technologie COB intégrée allie économie d'énergie et durabilité avec des puissances lumineuses exceptionnelles allant jusqu'à 1750 lumens.


ÉCLAIRAGE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

La source lumineuse DEL **EN RETRAIT PROFOND** offre un éclairage anti-éblouissement.


DISPONIBLE EN



BRONZE



NOIR



BLANC

INSTALLATION AVEC SYSTÈME DE CLIPS À RESSORTS

Pour une installation facile et rapide, l'unité est livrée avec des clips à ressorts.

SPOT FOCALISÉ

Le spot focalisé de 36° avec une rotation de 360° répondra à de nombreux besoins d'éclairage.

TRANSFORMATEUR DEL INTÉGRÉ

La boîte de jonction en aluminium est munie d'un transformateur (driver) DEL réglable, ainsi que de connecteurs de fils "Quick Connect" pour une installation rapide et facile. **En option : transformateur (driver) 120-277V (gradation 0-10 V)**



INTENSITÉ RÉGLABLE



BREVET EN
INSTANCE



ENDROITS
MOUILLÉS

TYPE
ISOLÉ



DIMENSIONS	MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE VOLTAGE	DIMENSION DU TROU	ANGLE DE ROTATION	DIMENSIONS LORSQUE INSTALLÉ	DIMENSIONS BOÎTE DE JONCTION
4 po	OB410	850 LM	10 W / 120 V	3.25 po	27°	4.45 po x 3.35 po	5.3 po x 2.6 po x 2.0 po
6 po	OB610	1700 LM	19W / 120 V	5.625 po	15°	7.3 po x 3.35 po	6.5 po x 3.5 po x 1.4 po
FORME ROND	CRI 80+	TEMPÉRATURE DE COULEUR 3K, 4K & 5 K	DURÉE DE VIE 50,000 HEURES	GARANTIE LIMITÉE 5 ANS			