




BLANC



EG-LED-500

5" HAUTE PERFORMANCE SÉRIE EDGE -20W

Codes du produit

EG500-20W-3K-38WH : BLANC - 3K

EG500-20W-3K-38BK : NOIR - 3K

EG500-20W-3K-38SV : GRIS - 3K

EG500-20W-4K-38WH : BLANC - 4K

EG500-20W-4K-38BK : NOIR - 4K

EG500-20W-4K-38SV : GRIS - 4K

La technologie intégrée puce à bord (COB) offre des performances à basse énergie et durables avec des lumières exceptionnelles de 1800 LUMENS.

Inclus avec l'unité, un réflecteur standard de 38 degrés et une lentille optique fixée dans un cardan pivotant pratique pour un réglage optimal de la lumière. Un réflecteur de 24 degrés et une lentille solite sont disponibles en option.

La fixture est construit en fonte d'aluminium avec la boîte de jonction fabriquée dans l'extrusion d'aluminium. Pour une installation facile et rapide, l'unité est livrée avec des clips à ressort et des connecteurs de fils "Quick Connect".

Convient parfaitement aux applications commerciales et résidentielles, ainsi que pour les endroits humides. Pour une application isolée, l'utilisation d'une boîte isolée est recommandée (NDR # IB400-EG)

Données techniques

Diam. de perforation 4.75" (120.7 mm)

Ouverture du Faisceau 38° 1/2

Angle d'ajustement 35° 1/2

Rotation de Tête 360° 1/2

Couleur de Température 3000K / 4000K

Plaque de Montage MP/AMP/MPHB 450

CRI >80

Réglable Y

Durée de Vie 50000 hrs

Flux Lumineux - Lumen 1800

Temp.de Fonctionnement-40c + 40c

Voltage 120V

VOLTAGE - Commande 0-10V

VOLTAGE - Commande 0-10V