



BLANC



NOIR



CHROME
SATINÉ

OB-LED-330

3" HAUTE PERFORMANCE SÉRIE ORBIT - 10W

Codes du produit

OB330-0510-3K-WH : BLANC - 3K

OB330-0510-3K-BK : NOIR - 3K

OB330-0510-3K-SC : CHROME SATINÉ - 3K

OB330-0510-4K-WH : BLANC - 4K

OB330-0510-4K-BK : NOIR - 4K

OB330-0510-4K-SC : CHROME SATINÉ - 4K

OB330-0510-3K-WH-CRI93 : BLANC-3K (CRI 90)

OB330-0510-4K-WH-CRI93 : BLANC-4K (CRI 90)

Cette encastré de haute performance DEL à une installation facile et rapide, l'unité est livrée avec des clips à ressorts. La technologie COB intégrée allie économie d'énergie et durabilité avec des puissances lumineuses exceptionnelles allant jusqu'à 850 lumens.

Convient parfaitement aux applications résidentielles une source lumineuse DEL en retrait et offre un éclairage anti-éblouissement. Munie d'un réflecteur de 36 degrés avec une rotation de 360 degrés. Cette lumière répondra à de nombreux besoins d'éclairage.

La boîte de jonction en aluminium est munie d'un transformateur (driver) DEL réglable, ainsi que de connecteurs de fils "Quick Connect" pour une installation rapide et facile.

Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Diam. de perforation | 3.75" (95.3 mm) |
| Ouverture du Faisceau | 36° ½ |
| Angle d'ajustement | 27° ½ |
| Rotation de Tête | 360° ½ |
| Couleur de Température | 3000k / 4000k |
| Plaque de Montage | MP300/AMP300/MPHB-350 |
| CRI | >80 or 90 |
| Réglable | Y |
| Durée de Vie | 50,000hrs |
| Flux Lumineux - Lumen | 850LM - CRI 80 |
| Temp.de Fonctionnement | -20°C + 40°C |
| Voltage | 120VV |
| Wattage | 10W |

