



BLANC



NOIR



CHROME
SATINÉ



BRONZE

RZR-LED-600

6.00" SÉRIES RAZOR ULTRA MINCE - 12W

Codes du produit

RZR-600-12W-27K-WH : BLANC - 27K

RZR-600-12W-3K-WH : BLANC - 3K

RZR-600-12W-3K-BLK : NOIR - 3K

RZR-600-12W-3K-SC : CHROME SATINÉ - 3K

RZR-600-12W-4K-WH : BLANC - 4K

RZR-600-12W-4K-BLK : NOIR - 4K

RZR-600-12W-4K-SC : CHROME SATINÉ - 4K

RZR-600-12W-3K-BRZ : BRONZE - 3K

RZR-600-12W-4K-BRZ : BRONZE - 4K

RZR-600-11W-5K-WH : BLANC - 5K

Cette unité encastrée ultra-mince est conçue pour une application isolée et avec son profil mince permet une installation dans plusieurs applications.

Il est adapté pour les endroits mouillés (ex; douches) et les soffites. Boîte de jonction avec circuit (driver) inclus ainsi que des clavettes de pression et des connecteurs de fils "Quick Connect" pour une installation rapide et facile. La boîte a des trous de vis pour permettre la fixation sur poteaux ou solives, si nécessaire. La quantité d'encastres 12W qui peuvent être installés avec un gradateur DEL standard de 150W est 12 unités. Conçu pour les plafonds isolés et certifié hermétique. Ce produit est certifié ETL au Canada et les États-Unis et certifié à la norme UL 1598 ainsi qu'à la norme CSA C22.2 NO. 250.0-08, et comprend les éléments suivants :

Le compartiment de câblage peut recevoir jusqu'à (6) conducteurs isolés de 14AWG pour satisfaire aux exigences de volume de la boîte de raccordement du luminaire.

Une liste complète des gradateurs compatibles peut être trouvée dans notre section " INFO-PRODUITS " de notre site. Bien que ce produit réponde à toutes les certifications et classifications de l'industrie, certaines municipalités exigeront l'utilisation d'un coupe vapeur ou d'une plaque de montage. Vérifiez les codes du bâtiment avant l'installation.

Données techniques

Diam. de perforation 6.33" (160.8 mm)

Ouverture du Faisceau 107° 1/2

Couleur de Température 27K / 3K / 4K / 5K

CDL - 600

