

**RUBANS LUMINEUX PINNACLE • FICHE MATRICE**

<b>INTÉRIEUR</b> RUBANS LUMINEUX À COULEUR UNIQUE		<b>PASSE-PARTOUT</b>	<b>HAUTE LUMINOSITÉ</b>	<b>GRANDES LONGUEURS</b>	<b>COB</b>	<b>COB GRANDES LONGUEURS</b>	<b>COMMERCIAL</b>
	<b>MESURES</b>	<b>TL350</b>	<b>TL600</b>	<b>TL170</b>	<b>TL360</b>	<b>TL210</b>	<b>TL250</b>
	Watts/pied	2,9 W/pi.	5,1 W/pi.	1,9 W/pi.	4,6 W/pi.	2,3W/pi.	2,9 W/pi.
	Lumens/pied	322 lm/pi.	563 lm/pi.	198 lm/pi.	434 lm/pi.	200LM/pi.	236 lm/pi.
	Longueur de bobine	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	49,2pi. / 15m	16,4pi. / 5m	32,8pi./10m	32,8pi. / 10m
	Longueur maximale	26,2pi. / 8m (76W)	16,4pi. / 5m (84W)	49,2pi. / 15m (94W)	16,4pi. / 5m (76W)	32,8pi./10m (75W)	32,8pi. / 10m (96W)
	<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Connecteurs à 2 épingles</b>	<b>TL-DUAL-2-10</b> Tout-en-un 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-STB-2-10</b> Bloc terminal 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-STT-2-10</b> Ruban-à-ruban/fil 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-STW8-2-10</b> Ruban-à-fil 8" 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-SJOIN8-2-10</b> Ruban-à-ruban + fil 8" 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-SLTT-2-10</b> Coin en "L" ruban-à-ruban 	•	•	•	•	•	•
	<b>TL-EXT6FT-2-10</b> Extension 6' 	•	•	•	•	•	•





**RUBANS LUMINEUX PINNACLE • FICHE MATRICE**

<b>INTÉRIEUR</b> RUBANS LUMINEUX À TCC ET RVB		<b>PASSE-PARTOUT TCC</b>	<b>GRANDES LONGUEURS TCC</b>	<b>COB TCC</b>	<b>GRANDES LONGUEURS COB TCC</b>	<b>RGB+CCT</b>
	<b>MESURES</b>  <b>Watts/pied</b>  <b>Lumens/pied</b>  <b>Longueur de bobine</b>  <b>Longueur maximale</b>	<b>TL350-CCT</b>  2,9 W/pi.  322 lm/pi.  16,4pi. / 5m  26,2pi. / 8m (76W)	<b>TL170-CCT</b>  1,9 W/pi.  198 lm/pi.  49,2pi. / 15m  49,2pi. / 15m (94W)	<b>TL360-CCT</b>  4,6 W/pi.  376 lm/pi.  16,4pi. / 5m  16,4pi. / 5m (76W)	<b>TL210-CCT</b>  2,3W/pi.  200LM/pi.  32,8pi./10m  32,8pi./10m (75W)	<b>TL200-RGB</b>  3,7 W/pi.  198 lm/pi.  16,4pi. / 5m  25,9pi. / 7,8m (95W)
	<b>ACCESSOIRES</b>					
<b>Connecteurs à 3 épingles</b>	<b>TL-DUAL-CCT-3-10</b> Tout-en-un 	•	•			
	<b>TL-STW8-CCT-3-10</b> Ruban-à-fil 8" 	•	•			
	<b>TL-SLTT-CCT-3-10</b> Coin en "L" ruban-à-ruban 	•	•			
	<b>TL-DUAL-CCT-COB</b> Tout-en-un 			•	•	
	<b>TL-STW8-CCT-COB</b> Ruban-à-fil 8" 			•	•	
<b>TL-SLTT-CCT-COB</b> Coin en "L" ruban-à-ruban 			•	•		
<b>Connecteurs à 6 épingles</b>	<b>TL-CTT-6-12</b> Ruban-à-ruban 					•
	<b>TL-CTW6-6-12</b> Ruban-à-fil 6" 					•
	<b>TL-CJOIN6-6-12</b> Joint ruban-à-ruban 					•
	<b>TL-EXT20FT-6-12</b> Extension 20' 					•
<b>Contrôleurs &amp; télécomm.</b>	<b>TL-WIFI-CTLR</b> Contrôleur IR & Wifi 	•	•	•	•	•
	<b>TL-RGBCCT-RMT</b> Télécommande IR RGB+CCT 					•

**RUBANS LUMINEUX PINNACLE • FICHE MATRICE**

EXTÉRIEUR RUBANS LUMINEUX		RGB+W	COB	CT COB	DAY-TO-DAY	CCT DAY-TO-DAY	DIRECT 120 V	DIRECT 120 V
	<b>MESURES</b>	<b>TL150</b>	<b>TL260</b>	<b>TL260-CCT</b>	<b>TL290</b>	<b>TL290-CCT</b>	<b>TL400</b>	<b>TL400</b>
	Watts/pied	4,6 W/pi.	3 W/pi.	3 W/pi.	2,9 W/pi.	2,9 W/pi.	4,5 W/pi.	4,5 W/pi.
	Lumens/pied	138 lm/pi.	272 lm/pi.	272 lm/pi.	290 lm/pi.	290 lm/pi.	414 lm/pi.	414 lm/pi.
	Longueur de bobine	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	26,2pi. / 8m	26,2pi. / 8m	100pi. / 30,5m	100pi. / 30,5m
	Longueur maximale	16,4pi. / 5m (75W)	16,4pi. / 5m (49W)	16,4pi. / 5m (49W)	26,2pi. / 8m (76W)	26,2pi. / 8m (76W)	100pi. / 30,5m (450W)	100pi. / 30,5m (450W)
	<b>ACCESSOIRES</b>							
<b>Connecteurs RVB Neonflex à 5 épingles</b>	TL-EC24V-1515 Embouts		•					
	TL-WL6-1515 Ruban-à-fil		•					
	TL-JOIN6-1515 Ruban-à-ruban		•					
	TL-CLIP-1515 Attaches		•					
<b>Contrôleurs &amp; télécomm.</b>	TL-WIFI-CTLR Contrôleur IR & Wifi		•	•		•		
	TL-RGBW-RMT Télécommande IR RGBW		•					
<b>Connecteurs à 2 épingles pour TL260</b>	TL-EC-COB67 Embouts		•	•				
	TL-WL6FT-COB67 Ruban-à-fil		•					
	TL-JOIN12-COB67 Ruban-à-ruban		•					
	TL-CLIP-COB67 Attaches		•	•				
<b>Connecteurs à 2 épingles pour TL290</b>	TL290-EC Embouts				•	•		
	TL290-WL6FT Ruban-à-fil				•			
	TL290-JOIN12 Ruban-à-ruban				•			
	TL290-CLIP Attaches				•	•		
<b>Accessoires 120V</b>	TL-CLIP120V Attaches						•	•
	TL-EC120V Embout 120V						•	•
<b>Accessoires TL100 submersible</b>	TL100-CLIP-H Attache horizontale							
	TL100-CLIP-V Attache verticale							

**RUBANS LUMINEUX PINNACLE • FICHE MATRICE**
**PILOTES 24V**  
 GAMME COMPLÈTE

		TL350 & TL350-CCT	TL600	TL170 & TL170-CCT	TL360 & TL360-CCT	TL210 & TL210-CCT	TL250	TL200	TL150	TL260 & TL260-CCT	TL290 & TL290-CCT	TL100	PL24V-CCT
<b>MESURES</b>													
Watts/pied		2,9 W/pi.	5,1 W/pi.	1,9 W/pi.	4,6 W/pi.	2,3W/pi.	2,9 W/pi.	3,7 W/pi.	3,7 W/pi.	3 W/pi.	2,9 W/pi.	4,6W/pi.	n/a
Lumens/pied		322 lm/pi.	563 lm/pi.	198 lm/pi.	434 lm/pi.	200LM/pi.	236 lm/pi.	198 lm/pi.	138 lm/pi.	272 lm/pi.	290 lm/pi.	105LM/pi.	n/a
Longueur de bobine		16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	49,2pi. / 15m	16,4pi. / 5m	32,8pi. / 10m	32,8pi. / 10m	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	26,2pi. / 8m	16,4pi. / 5m	n/a
Longueur maximale		26,2pi. / 8m (76W)	16,4pi. / 5m (84W)	49,2pi. / 15m (94W)	16,4pi. / 5m (76W)	32,8pi. / 10m (75W)	32,8pi. / 10m (96W)	25,9pi. / 7,8m (95W)	16,4pi. / 5m (75W)	16,4pi. / 5m (49W)	26,2pi. / 8m (76W)	16,4pi. / 5m (76W)	n/a
<b>PILOTES</b>													
TLD24V-30W		10pi 3m	5,8pi 1,7m	15,7pi 4,7m	6,5pi 2m	13pi 3,9m	10pi 3m	8,1pi 2,5m	6,5pi 2m	10pi 3m	10pi 3m	6,5pi 2m	8 disques
TLD24V-60W		20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	26pi 7,9m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	13pi 4m	17 disques
TLD24V-96W		33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	41,7pi 12,7m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	20pi 6m	
TLD24V-96W-10		33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	41,7pi 12,7m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	20pi 6m	
TLD24V-192W		66,3pi 20,1m	37,6pi 11,5m	101pi 30,7m	41,7pi 12,7m	83,4pi 25,4m	66,2pi 20,1m	51,9pi 15,8m	41,7pi 12,7m	64pi 19,5m	66,2pi 20,1m	41,7pi 12,7m	
TLD24V-288W		99,3pi 30,3m	56,5pi 17,2m	151,5pi 46,1m	62,6pi 19m	125,2pi 38,1m	99,3pi 30,3m	77,8pi 23,7m	62,6pi 19m	96pi 29,2m	99,3pi 30,3m	62,6pi 19m	
TLD24V-MINI-60W		20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	26pi 7,9m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	13pi 4m	17 disques
TLD24V-MINI-96W		33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	41,7pi 12,7m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	20pi 6m	
TLD24V-25W		8,6pi 2,6m	4,9pi 1,5m	13,1pi 3,9m	5,4pi 1,6m	10,8pi 3,2m	8,6pi 2,6m	6,7pi 2m	5,4pi 1,6m	8pi 2,5m	8,6pi 2,6m	5,4pi 1,6m	7 disques
TLDDIM24V-60W		20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	26pi 7,9m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	13pi 4m	17 disques
TLDDIM24V-96W TLDDIM24V-96WB		33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	41,7pi 12,7m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	20pi 6m	
TLDDIM24V-160W		55,1pi 16,7m	31,3pi 9,5m	84,2pi 25,6m	34,7pi 10,5m	69,5pi 21,1m	55,1pi 16,7m	43,2pi 13,1m	34,7pi 10,5m	53,3pi 16,2m	55,1pi 16,7m	34,7pi 10,5m	
TLDCCT24V-96W TLDCCT24V-96WB		33pi 10m	-	50,5pi 15,3m	20pi 6m	41,7pi 12,7m	-	-	-	32pi 9,7m	33pi 10m	-	