

PINNACLE 210

Ruban lumineux COB 24V de qualité professionnelle

APPLICATIONS

Le ruban lumineux DEL NDR Pinnacle Série 210 offre une technologie COB de qualité professionnelle de pointe et est spécifiquement conçue pour des installations plus longues, jusqu'à un maximum de 32,8 pieds avec un seul pilote (driver) DEL de 96 W. La possibilité d'installer des longueurs plus importantes sans chute visible de lumens réduit les coûts d'installation en limitant le nombre de pilotes nécessaires, simplifiant ainsi le processus d'installation et vous faisant gagner du temps. Pour

garantir une température de couleur et un rendu lumineux constants, toutes nos puces DEL sont sélectionnées dans un seul bin selon les critères de binning MacAdam en 3 étapes et présentent un indice de rendu des couleurs supérieur à 90. Applications idéales :

éclairage ambiant et pour tâches à faible distance, là où le ruban DEL peut être visible, et particulièrement adapté aux installations longues telles que les couloirs, les plinthes lumineuses, les corniches, les vitrines, et plus encore.



PINNACLE
SÉRIE 210

32.8' LONG. MAX | **2.3** W/PI. | **200** LM/PI. | **IP20**

0pi — Installez jusqu'à 32.8pi de ruban sur un seul pilote — **32.8pi**

PINNACLE 210 • CARACTÉRISTIQUES

Longueur maximale de 32.8 pi. (10m)

Endroits secs – IP20

IRC 90+

Sécable à tous les 2"

Intensité réglable à 100%

L'épaisseur du ruban offre un voltage plus stable

Sélection DEL selon la méthode de MacAdam

Ruban de montage 3M

PINNACLE 210 • SPÉCIFICATIONS

| Modèle | Watts/pi. (m) | lumens/pi. (m) | Temp. couleur | IRC | Sécabilité | Longueur maximale | Longueur de bobine | Garantie limitée |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| TL210-COB24V-3K | 2,3 (7,5) | 200 (656) | 3K | 90+ | Every 2" (50mm) | 32.8 pi.(10m) | 32.8pi (10m) | 5 ans |
| TL210-COB24V-3K30 | 2,3 (7,5) | 200 (656) | 3K | 90+ | Every 2" (50mm) | 32.8 pi.(10m) | 98.4pi (30m) | 5 ans |
| TL210-COB24V-4K | 2,3 (7,5) | 200 (656) | 4K | 90+ | Every 2" (50mm) | 32.8 pi.(10m) | 32.8pi (10m) | 5 ans |
| TL210-COB24V-4K30 | 2,3 (7,5) | 200 (656) | 4K | 90+ | Every 2" (50mm) | 32.8 pi.(10m) | 98.4pi (30m) | 5 ans |