

GOOSENECK

Luminaire extérieur mural DEL



Le tout nouveau luminaire mural extérieur Gooseneck de NDR Lighting apporte un style entièrement renouvelé et élégant à notre gamme éprouvée d'éclairage de sécurité extérieur.

Il offre un éclairage général et de sécurité pour des applications extérieures résidentielles et/ou commerciales. Son puissant flux lumineux, ses trois options de puissance sélectionnables, sa température de couleur réglable (3TCC) ainsi que sa cellule photosensible jour/nuit en font une solution idéale pour les façades de bâtiments, les auvents, l'éclairage de granges, la signalisation et bien d'autres applications extérieures.



20W • 30W • 40W
WATTAGE SÉLECTIONNABLE

3K • 4K • 5K
SÉLECTIONNABLE

2400 • 4800
LUMENS



GOOSENECK • CARACTÉRISTIQUES



Endroits mouillés - IP65



NDR FlexDrive pour Wattage sélectionnable

50 000 heures



Photocellule jour/nuit



Intensité réglable (0-10V)



LED Technologie DEL



Garantie 5 ans



Température de couleur sélectionnable



Wattage sélect.



Photo-cellule



Articulation

GOOSENECK • SPÉCIFICATIONS

Modèle	Luminosité minimale	Luminosité maximale	Wattage sélectionnable	Voltage	Température de couleur	IRC	Fini
OS140-CCT	2400 LM	4800 LM	20W • 30W • 40W	120-277V	3K • 4K • 5K	70+	Noir