

AMPOULE

DEL TOUT USAGE



LED-A19-9.5W-27K/4K
MODÈLE

800 LM
FLUX LUMINEUX

27 K & 4 K
TEMPÉRATURE

240°
ÉTENDU DE FAISCEAU

9.5 W
WATTAGE




LED-BR30-12W-27K/3K
MODÈLE

1070 LM
FLUX LUMINEUX

27 K & 3 K
TEMPÉRATURE

100°
ÉTENDU DE FAISCEAU

12 W
WATTAGE




LED-PAR16-3K/4K-6.5W
MODÈLE

520 LM
FLUX LUMINEUX

3 K & 4 K
TEMPÉRATURE

32°
ÉTENDU DE FAISCEAU

6.5 W
WATTAGE




LED-GU10-6.5W-3K/4K
MODÈLE

520 LM
FLUX LUMINEUX

3 K & 4 K
TEMPÉRATURE

32°
ÉTENDU DE FAISCEAU

6.5 W
WATTAGE




LED-PAR20-7W-3K/4K
MODÈLE

525 LM
FLUX LUMINEUX

3 K & 4 K
TEMPÉRATURE

40°
ÉTENDU DE FAISCEAU

7 W
WATTAGE




LED-PAR30LN-3K/4K-13W
MODÈLE

1000 LM
FLUX LUMINEUX

3 K & 4 K
TEMPÉRATURE

40°
ÉTENDU DE FAISCEAU

13 W
WATTAGE

