

TL400-120V

SÉRIE PINNACLE

RUBAN LUMINEUX À DEL 120 V

QUALITÉ NORMALISÉE

TAILLE RÉELLE

16 mm avec tube de silicone


DESCRIPTION

Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 400 de NDR est certifié pour une alimentation de 120 V, éliminant ainsi la nécessité d'un transformateur (driver) séparé. Il a également été conçu avec une alimentation en courant constant et est équipé d'une protection de surtension. Il est doté d'un revêtement par extrusion en PVC lui procurant un indice IP65 pour une utilisation en extérieur. Avec un branchement à prise directe et une longueur maximale de 30 pieds ou 100 pieds, ce produit convient à une grande variété d'applications intérieures ou extérieures où de grandes longueurs sont requises.

CARACTÉRISTIQUES

- Prise directe 120 V – Sans transformateur (driver)
- Intensité variable
- 2 oz de cuivre
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Longueur maximale de 30 pi (9,1 m) ou 100 pi (30,5 m)
- Inclut des clavettes de fixation rapide pour chaque 2 pi
- Certifié IP65 – Endroits mouillés

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	TL400-120V
Certifications	cETLus
Tension d'entrée	120V
Watts/PI	4,5 W/PI
Watts/M	14,8 W/M
IRC	90+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP65
DEL/PI	29 DEL/PI
Dimensions	0,6 x 1 181 x 0,3" / 16 x 30 000 x 7.5 mm
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 h
Installation	Clavette de fixation avec vis cruciformes à tête plate (51 unités par bobine)
Temp. de fonctionnement	-20 C à 45 C / -4 F à -113 F
Longueur maximale	9,1 m /30 pi ou 30,5 m/100 pi
Garantie limitée	5 ans



MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL400-120V-3	4,5	414	14,8	1358	90+	100 PI (30.5 M)	IP65	50 000 H	5 ANS
TL400-120V-3K30FT						30 PI (9.1M)			

* Le ruban lumineux TL400-120V n'a PAS de zones de découpes et ne peut pas être connecté selon la norme UL 1598.



ARTICLES EN COMMANDE SPÉCIALE

MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL400-120V-24K	4,5	340	14,8	1115	90+	100 PI (30.5 M)	IP65	50 000 H	5 ANS
TL400-120V-27K		380		1246					
TL400-120V-35K		420		1377					
TL400-120V-4K		440		1443					
TL400-120V-5K		440		1443					

* MOQ commande spéciale : bobines de 1 x 100 pi (30,5 m)

CERTIFICATIONS

ACCESSOIRES

	<p>TL-EC120V Embout pour ruban lumineux de 120 V</p>		<p>TL-CLIP120V Clavette de fixation pour ruban lumineux de 120 V (51 clavettes incluses pour chaque bobine de 100 pi)</p>
---	---	--	--