

TRIAD

SÉRIE **DEL** TECHNOLOGIE FLEXDRIVE LUMINAIRE ENCASTRÉ

La nouvelle série Triad présente un design à **DÉFLECTEUR STRIÉ** et 5 options de température de couleur, idéal pour différentes applications commerciales telles que commerce de détail, bureau, hôtellerie et plusieurs autres.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La technologie Flexdrive permet de choisir la température de couleur, la puissance et le rendement lumineux.

La construction en aluminium est idéale tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, pour la rénovation ou les constructions neuves.

Comprend un câble de sécurité pratique permettant d'avoir les mains libres lors de la connexion à la boîte de jonction.

Installation et ajustement faciles :

- Connectez le câble BX de 24" à la boîte de jonction
- Fixez le luminaire au plafond grâce aux clavettes à ressort pour un ajustement parfait



TEMPÉRATURE DE COULEUR, WATTS & LUMENS SÉLECTIONNABLES



INTENSITÉ RÉGLABLE 0-10V



ENDROITS MOUILLÉS

TYPE ISOLÉ/HERMÉTIQUE cUL LISTED

*Flux lumineux basé sur le rapport LM-79 à 27 K

DIMENSIONS	MODÈLE	WATTAGE	FLUX LUMINEUX*	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS LORSQUE INSTALLÉ
6 po	TBX-CCT-614	LOW - 10 W	900 LM	SÉLECTIONNABLE 27K, 3K, 35K, 4K & 5K	8 1/4 po Dia X 4 po H
		MED - 15 W	1350 LM		
		HIGH - 22 W	1850 LM		
8 po	TBX-CCT-814	LOW - 12 W	1000 LM		10 1/4 po Dia X 4 1/4 po H
		MED - 20 W	1700 LM		
		HIGH - 30 W	2400 LM		
CRI	ANGLE DE FAISCEAU	VOLTAGE	FINI DISPONIBLE	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
90+	95°	120 - 277V	BLANC	50,000 HEURES	5 ANS