

# MAMBA

Luminaire linéaire 48" étanche à la vapeur


## VTL48-CCT

PHOTOMÉTRIE

### PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
48"	VTL48-CCT	4150 lm 4800 lm 5400 lm	26W / 120-277V 31W / 120-277V 36W / 120-277V	3K / 35K / 4K	80

### DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
4' / 1,22m		103,1	10,6' / 3,23m
8' / 2,44m		25,8	21,2' / 6,46m
12' / 3,66m		11,5	31,8' / 9,69m
16' / 4,88m		6,4	42,4' / 12,92m
20' / 6,1m		4,1	53,1' / 16,18m

### LUMINANCE MOYENNE (cd/m<sup>2</sup>)

G/C	0	45	90
0	1650	1180	190
45	1650	1286	180
90	1650	1077	19,1
180	1650	1197	181
270	1650	971	21,1
360	1650	1221	204

## FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	2207,4	41,2
0-60	3885	72,5
0-90	5173,1	96,5
90-180	186	3,5

## DISTRIBUTION DE LA BOUGIE POLAIRE

