

SÉRIE PINNACLE




FICHE MATRICE ACCESSOIRES ET TRANSFORMATEURS



SÉRIE PINNACLE

ACCESSOIRES



















FICHE MATRICE

	ACCESSOIRE	TL350	TL600	TL250	TL360
DONNÉES TECHNIQUES	Watts/pied	2,9 W/pi	5,1 W/pi	2,9 W/pi	4,6 W/pi
	Lumens/pied	322 lm/pi	563 lm/pi	236 lm/pi	388 lm/pi
	Longueur de bobine	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	32,8 pi 10 m	16,4 pi 5 m
	Longueur maximale	26,2 pi 8 m 76 W	16,4 pi 5 m 84 W	32,8 pi 10 m 96 W	16,4 pi 5 m 75 W
CONNECTEURS 2 BROCHES	TL-CCT-2-10		●	●	●
	TL-CJOIN6-2-10		●	●	●
	TL-CTW6-2-10		●	●	●
CONNECTEURS 2 BROCHES RACCORD FILETÉ	TL-STT-2-10		●	●	●
	TL-STB-2-10		●	●	●
	TL-STW8-2-10		●	●	●
	TL-SJOIN-2-10		●	●	●
	TL-SLTT-2-10		●	●	●
	TL-EXT6FT-2-10		●	●	●

SÉRIE PINNACLE








ACCESSOIRES

FICHE MATRICE

	ACCESSOIRE		TL200	TL150	TL260	TL400
DONNÉES TECHNIQUES	Watts/pied		3,7 W/pi	4,6 W/pi	3 W/pi	4,5 W/pi
	Lumens/pied		198 lm/pi	138 lm/pi	272 lm/pi	414 lm/pi
	Longueur de bobine		16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	100 pi 30,5 m
	Longueur maximale		16,4 pi 5 m 60 W	16,4 pi 5 m 75 W	16,4 pi 5 m 49 W	100 pi 30,5 m 450 W
CONNECTEURS 6 BROCHES	TL-CTT-6-12		●			
	TL-CTW6-6-12		●			
	TL-CJOIN6-6-12		●			
	TL-EXT-20FT-6-12		●			
CONNECTEURS RGBW NEONFLEX	TL-EC24V-1515			●		
	TL-WL6-1515			●		
	TL-JOIN6-1515			●		
	TL-CLIP-1515			●		
CONNECTEURS 2 BROCHES POUR ENDROITS MOUILLÉS	TL-EC-COB67				●	
	TL-WL6FT-COB67				●	
	TL-JOIN12-COB67				●	
	TL-CLIP-COB67				●	
CONTRÔLEUR ET TÉLÉCOMMANDES	TL-RGB-CTRL		●			
	TL-WIFI-CTRL		●	●		
	TL-RGBW-RMT			●		
	TL-RGBCCT-MRT		●			
ACCESSOIRES 120V	TL-CLIP-120V					●
	TL-EC-120V					●

SÉRIE PINNACLE TRANSFORMATEURS 24V

FICHE MATRICE

DRIVER		TL350	TL600	TL250	TL360	TL200	TL150	TL260	PL24V CCT	
DONNÉES TECHNIQUES	Watts/pied	2,9 W/pi	5,1 W/pi	2,9 W/pi	4,6 W/pi	3,7 W/pi	2 W/pi	3 W/pi	3,5 W/pi	
	Lumens/pied	322 lm/pi	322 lm/pi	322 lm/pi	322 lm/pi	198 lm/pi	198 lm/pi	198 lm/pi	120 lm/pi	
	Longueur de bobine	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	32,8 pi 10 m	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m	16,4 pi 5 m		
	Longueur maximale	26,2 pi 8 m 76 W	16,4 pi 5 m 84 W	32,8 pi 10 m 96 W	16,4 pi 5 m 75 W	16,4 pi 5 m 60 W	16,4 pi 5 m 60 W	16,4 pi 5 m 60 W		
TRANSFORMATEURS LONGUEUR MAXIMALE	TLD24V-25W		8,6 pi 2,6 m	4,9 pi 1,5 m	8,6 pi 2,6 m	5,4 pi 1,6 m	6,7 pi 2 m	5,4 pi 1,6 m	8,3 pi 2,5 m	7 puck lights
	TLD24V-30W		10 pi 3 m	5,8 pi 1,7 m	10 pi 3 m	6,5 pi 2 m	8,1 pi 2,5 m	6,5 pi 2 m	10 pi 3 m	8 puck lights
	TLD24V-60W		20 pi 6,1 m	11,7 pi 3,5 m	20 pi 6,1 m	13 pi 4 m	16,2 pi 4,9 m	13 pi 3,9 m	20 pi 6 m	
	TLD24V-96W		33 pi 10 m	18,8 pi 5,7 m	33 pi 10 m	20 pi 6 m	25,9 pi 7,8 m	20 pi 6 m	32 pi 9,7 m	
	TLD24V-192W		66,2 pi 20,1 m	37,6 pi 11,5 m	66,2 pi 20,1 m	41,7 pi 12,7 m	51,9 pi 15,8 m	41,7 pi 12,7 m	64 pi 19,5 m	
	TLD24V-288W		99,3 pi 30,3 m	56,5 pi 17,2 m	99,3 pi 30,3 m	62,6 pi 19 m	77,8 pi 23,7 m	62,6 pi 19 m	96 pi 29,2 m	
	TLDDIM-24V-100W		33,4 pi 10,4 m	19,6 pi 5,9 m	34,4 pi 10,4 m	21,7 pi 6,6 m	27 pi 8,2 m	21,7 pi 6,6 m	33 pi 10 m	