

PINNACLE 400

Ruban lumineux DEL 120V de qualité normalisée

TL400-120V

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 600 de NDR Lighting offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie et convient bien aux endroits exposés à l'humidité. Il est doté d'un revêtement Nano-Skin offrant à ce produit une couche de protection durable et un indice IP54 pour endroits humides. Afin de garantir la qualité constante de notre rendu des couleurs IRC de >94 et de notre haut rendement lumineux de plus de 550 lumens par pied, nos DEL sont sélectionnées au moyen du triage en 3 étapes selon la méthode des ellipses de MacAdam. Ce protocole rigoureux assure l'uniformité aussi bien de la couleur que de l'intensité lumineuse tout au long de la durée de vie du luminaire.

Applications intérieures : armoires de cuisine, meubles-lavabos, grandes corniches, couloirs, designs architecturaux.

Applications extérieures : gazebos couverts, terrasses couvertes ou tout endroit protégé et non exposé au contact direct de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
 Prise directe 120 V – Sans pilote (driver)
 Certifié IP65 – Endroits mouillés
 Inclut des clavettes de fixation rapide pour chaque 2 pi.
 Longueur maximale - 30pi (9,1m) ou 100pi (30,5m)
 Intensité réglable

SPÉCIFICATIONS

Modèle	TL400-120V
Certifications	cETLus
Tension d'entrée	120V
Watts/pi.	4,5W/pi
Lumens/pi.	414 lm/pi
Watts/m	14,7W/m
Lumens/m	1358 lm/m
IRC	90+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP65
Dimensions	0,6" x 1181" x 0,3" (16mm x 30 000mm x 7,5mm)
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 heures
Installation	Attaches de montages avec vis Phillips à tête plate (51x par rouleau)
Temp. de fonctionnement	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
Longueur maximale	100pi (30,5m)
Garantie limitée	5 ans

*Le ruban TL400-120V n'a PAS de zones de découpe et ne peut pas être connecté selon la norme UL 1598.

MODÈLES OFFERTS

Modèle	Watts/pi.	lm/pi.	Watts/m	lm/m	IRC	Taille bob.	Indice IP	Durée	Gar. limit.
TL400-120V-3K	4,5	414	14,7	1358	90+	100pi. (30,5m)	IP65	50 000h	5 ans
TL400-120V-4K	4,5	414	14,7	1358	90+	100pi. (30,5m)	IP65	50 000h	5 ans
TL400-120V-3K30FT	4,5	414	14,7	1358	90+	30pi. (9.1m)	IP65	50 000h	5 ans
TL400-120V-4K30FT	4,5	414	14,7	1358	90+	30pi. (9.1m)	IP65	50 000h	5 ans

CERTIFICATIONS



**Intensité
réglable 0-100%**



**Endroits
mouillés**

ACCESSOIRES



TL-EC120V
Embout pour ruban lumineux de 120V



TL-CLIP120V
Clavette de fixation pour ruban lumineux de 120V
(51 clavettes incluses pour chaque bobine de 100 pieds)