

SÉRIE PINNACLE

ACCESSORIES & PILOTES (DRIVERS)
FICHE MATRICE



SÉRIE PINNACLE

ACCESSOIRES

FICHE MATRICE

		TL350	TL600	TL170	TL360	TL250	TL200
	Watts/pied	2,9 W/pi.	5,1 W/pi.	1,9 W/pi.	4,6 W/pi.	2,9 W/pi.	3,7 W/pi.
	Lumens/pied	322 lm/pi.	563 lm/pi.	179 lm/pi.	388 lm/pi.	236 lm/pi.	198 lm/pi.
	Longueur bobine	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	49,2pi. / 15m	16,4pi. / 5m	32,8pi. / 10m	16,4pi. / 5m
	Longueur maximale	26,2pi. / 8m (76W)	16,4pi. / 5m (84W)	49,2pi. / 15m (94W)	16,4pi. / 5m (76W)	32,8pi. / 10m (96W)	25,9pi. / 7,8m (95W)
	Accessoires						
Connecteurs 2 broches	TL-DUAL-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-STB-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-STT-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-STW8-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-SJOIN8-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-SLTT-2-10 	•	•	•	•	•	
	TL-EXT6FT-2-10 	•	•	•	•	•	
Connecteurs 6 broches	TL-CTT-6-12 						•
	TL-CYW6-6-12 						•
	TL-CJOIN6-6-12 						•
	TL-EXT-20FT-6-12 						•
Contrôleur & télécommande	TL-WIFI-CTLR 						•
	TL-RGBCCT-RMT 						•

SÉRIE PINNACLE

ACCESSOIRES

FICHE MATRICE

		TL150	TL260	TL290	TL400
	Watts/pied	4,6 W/pi.	3 W/pi.	2,9 W/pi.	4,5 W/pi.
	Lumens/pied	138 lm/pi.	272 lm/pi.	290 lm/pi.	414 lm/pi.
	Longueur de bobine	16,4pi. / 5m	16,4pi. / 5m	26,2pi. / 8m	100pi. / 30,5m
	Longueur maximale	16,4pi. / 5m (75W)	16,4pi. / 5m (49W)	26,2pi. / 8m (76W)	100pi. / 30,5m (450W)
	Accessoires				
Connecteurs 5 broches pour Neonflex RGB	TL-EC24V-1515 	•			
	TL-WL6-1515 	•			
	TL-JOIN6-1515 	•			
	TL-CLIP-1515 	•			
Contrôleur & télécommandes	TL-WIFI-CTLR 	•			
	TL-RGBW-RMT 	•			
Connecteurs 2 broches pour COB67	TL-EC-COB67 		•		
	TL-WL6FT-COB67 		•		
	TL-JOIN12-COB67 		•		
	TL-CLIP-COB67 		•		
Connecteurs pour TL290	TL-290-EC 			•	
	TL-290-WL6FT 			•	
	TL-290-JOIN12 			•	
	TL-290-CLIP 			•	
Accessoires 120V	TL-CLIP120V 				•
	TL-EC120V 				•

SÉRIE PINNACLE

PILOTES 24V (DRIVERS)

FICHE MATRICE

		TL350	TL600	TL170	TL360	TL250	TL200	TL150	TL260	TL290	PL24V-CCT
	Watts/pied	2,9W/pi.	5,1W/pi.	1,9W/pi.	4,6W/pi.	2,9W/pi.	3,7W/pi.	4,6W/pi.	3W/pi.	2,9W/pi.	3,5W
	Lumens/pied	322lm/pi.	563lm/pi.	179lm/pi.	388lm/pi.	236lm/pi.	198lm/pi.	138lm/pi.	272lm/pi.	290lm/pi.	120lm
	Longueur de la bobine	16,4pi./5m	16,4pi./5m	49,2pi./15m	16,4pi./5m	32,8pi./10m	16,4pi./5m	16,4pi./5m	16,4pi./5m	26,2pi./8m	
	Longueur maximale	26,2pi./8m (76W)	16,4pi./5m (84W)	49,2pi./15m (94W)	16,4pi./5m (75W)	32,8pi./10m (96W)	25,9pi./7,8m (95W)	16,4pi./5m (75W)	16,4pi./5m (49W)	26,2pi./8m (76W)	
	Pilotes (drivers)										
Pilotes (drivers) Longueur maximale	TLD24V-25W 	8,6pi 2,6m	4,9pi 1,5m	13,1pi 3,9m	5,4pi 2,6m	8,6pi 2,6m	6,7pi 2m	5,4pi 1,6m	8pi 2,5m	8,6pi 2,6m	7 rondelles
	TLD24V-30W 	10pi 3m	5,8pi 1,7m	15,7pi 4,7m	6,5pi 2m	10pi 3m	8,1pi 2,5m	6,5pi 2m	10pi 3m	10pi 3m	8 rondelles
	TLD24V-60W 	20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	17 rondelles
	TLD24V-96W 	33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	
	TLD24V-192W 	66,3pi 20,1m	37,6pi 11,5m	101pi 30,7m	41,7pi 12,7m	66,2pi 20,1m	51,9pi 15,8m	41,7pi 12,7m	64pi 19,5m	66,2pi 20,1m	
	TLD24V-288W 	99,3pi 30,3m	56,5pi 17,2m	151,5pi 46,1m	62,6pi 19m	99,3pi 30,3m	77,8pi 23,7m	62,6pi 19m	96pi 29,2m	99,3pi 30,3m	
	TLD24V-MINI-60W 	20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	17 rondelles
	TLD24V-MINI-96W 	33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	
	TLDDIM24V-60W 	20pi 6,1m	11,7pi 3,5m	31,5pi 9,6m	13pi 4m	20pi 6,1m	16,4pi 5m	13pi 3,9m	20pi 6,1m	20pi 6,1m	17 rondelles
	TLDDIM24V-96W 	33pi 10m	18,8pi 5,7m	50,5pi 15,3m	20pi 6m	33pi 10m	25,9pi 7,8m	20pi 6m	32pi 9,7m	33pi 10m	
	TLDDIM24V-160W 	55,1pi 16,7m	31,3pi 9,5m	84,2pi 25,6m	34,7pi 10,5m	55,1pi 16,7m	43,2pi 13,1m	34,7pi 10,5m	53,3pi 16,2m	55,1pi 16,7m	