

FLOODLIGHT

Luminaire projecteur DEL haute performance

FLP-60W

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS



Luminaire

Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant à la corrosion, avec peinture en poudre bronze foncé pour une durabilité longue durée.

Le luminaire est complètement étanche pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer (IP66).

Angle de faisceau réglable (5x5, 6x6, 7x6).

Cellule photoélectrique réglable (ON/OFF)

Puissance réglable (30W, 40W, 50W, 60W)

Sélection de 3 températures de couleur (3K, 4K, 5K)

Installation

Matériel inclus

L'articulation réglable et l'angle de faisceau ajustable permettent un éclairage précis.

Classé pour emplacement mouillé (IP66) pour installations extérieures.

Peut être monté sur une boîte de jonction ou sur un mur.

Données électriques

Se connecte facilement à une alimentation de 120-277V. Gradation 0-10V.

Température de couleur sélectionnable (3000K, 4000K, 5000K)

Conçu pour les installations extérieures, température ambiante de démarrage minimum -20°C.

Certifications : Ce produit est certifié UL/cUL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes pour les endroits mouillés.

DLC Premium

Options de montage


Facilement montable sur une boîte de jonction à l'aide du support à articulation déjà installé ou sur un mur avec le tourillon de montage fourni.

Température de coul. sélectionnable	3K / 4K / 5K
Flux lumineux	4500 lumens 6000 lumens 7500 lumens 9000 lumens
Wattage	30W 40W 50W 60W
Voltage	120 – 277V
IRC	80
Indice IP	IP66
Angle de faisceau sélectionnable	NEMA 5x5, 6x6, 7x6
Cellule photosensible	ON / OFF
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans


FINI




ANGLES DE FAISCEAU

**NEMA 5x5**

Un faisceau de lumière de taille moyenne, uniformément distribué, idéal pour les façades, sous les auvents, la signalisation, les allées et les applications paysagères générales.


**NEMA 6x6**

Un faisceau de lumière large et uniformément distribué pour les applications avec un recul plus court. Grandes façades, signalisation, parcs sportifs de loisirs, stationnements et applications commerciales pour l'éclairage général des zones.

**NEMA 7x6**

Un faisceau de lumière à très large couverture horizontale, idéal pour les grands parkings, grandes cours/zones de préparation, éclairage périmétrique et de sécurité pour une diffusion maximale de la lumière. Excellente option pour espacer les luminaires et obtenir une couverture large sans points chauds directement sous un poteau.

DIMENSIONS



APPLICATIONS

Notre série de projecteurs LED Premium offre un éclairage de sécurité et général pour les applications extérieures résidentielles et commerciales. Leur angle de faisceau réglable électronique, puissance lumineuse élevée, 4 options de puissance sélectionnables, température de couleur sélectionnable sur 3 TCC et l'option cellule photoélectrique jour et nuit avec interrupteur ON/OFF s'avèrent idéaux pour les façades de bâtiments, les allées, les trottoirs, les stationnements et les zones de chargement.

CERTIFICATIONS



Endroits
mouillés



Intensité
réglable

GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur sélectionnable	IRC	Wattage	Fin
FLP-60W	3CCT 3000K / 4000K / 5000K	80	60W	DB Bronze foncé

Note: Configurez le produit avec les options en **GRAS**. Ex: **FLP-60W**